

# imagePROGRAF TA-30

## STILLE, COMPACTE EN VEELZIJDIGE MULTIFUNCTIONELE PRINTER

Een compact en stil multifunctioneel apparaat met hoogwaardige technologie, ontworpen voor kantoren, scholen en winkels die beperkte hoeveelheden printen.



- **Bespaar ruimte**

Het compacte ontwerp is klein en licht en kan tegen de muur worden geplaatst, terwijl de voorkant volledig toegankelijk is

- **Verhoog de productiviteit**

Snel en kostenbesparend doordat de printer continu kan printen, zelfs tijdens het vervangen van de inkttank

- **Print met hoge precisie**

Het innovatieve Air Feeding System houdt het papier vlak voor hoogwaardige prints op verschillende materialen

- **Geschikt voor gebruik in kantoren**

Stille werking, printen op hoge snelheid en eenvoudig in gebruik

- **LUCIA TD-pigmentinkt**

Maak het bedrukte oppervlak glad met scherpe lijnen en heldere teksten voor afbeeldingen en posters

### PRODUCTASSORTIMENT



imagePROGRAF TA-20



imagePROGRAF TA-30



imagePROGRAF TM-300

**Canon**

---

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imagePROGRAF TA-30

## TECHNOLOGIE

<b>Printertype</b>	5 kleuren 36 inch/914 mm
<b>Printtechnologie</b>	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
<b>Printresolutie</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Aantal spuitopeningen</b>	15.360 spuitopeningen (MBK 5.120 spuitopeningen, andere kleuren 2.560 spuitopeningen)
<b>Lijnnauwkeurigheid</b>	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtrekpapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)
<b>Pitch van spuitopeningen</b>	1200 dpi (2 lijnen)
<b>Grootte inktdruppels</b>	minimaal 5 pl per kleur
<b>Inktcapaciteit</b>	Standaard inkt: 55 ml Meegeleverde inktstarterset: 55 ml (2 x MBK, 1 x BK,C,M,Y)
<b>Inkttype</b>	Pigmentinkt - matzwart, zwart, cyaan, magenta, geel
<b>Compatibiliteit besturingssystemen</b>	Microsoft Windows 32-bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bits: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.10.5-OS X 10.11, macOS 10.12-macOS 10.15
<b>Printertalen</b>	SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versie JFIF1.02)
<b>Standaardinterfaces</b>	USB B-poort: Hi-Speed Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van de wireless LAN
<b>GEHEUGEN</b>	
<b>Standaardgeheugen</b>	2 GB
<b>Harde schijf</b>	NO
<b>PRINTTIJD VOOR A1-PAGINAFORMAAT</b>	
<b>Soort media</b>	
<b>CAD-tekening</b>	<b>Printmodus</b> <b>Printtijd</b>
<b>Normaal papier (AO-grootte portret)</b>	Snel                                      0:53 min
	Standaard                                1:34 min
<b>Poster</b>	<b>Printmodus</b> <b>Printtijd</b>
<b>Normaal papier (AO-grootte portret)</b>	Snel                                      0:50 min
	Standaard                                1:25 min
<b>Zwaar gecoat papier (AO-papiergrootte)</b>	<b>Printmodus</b> <b>Printtijd</b>
	Snel                                      1:44 min
	Standaard                                3:10 min
<b>MEDIAVERWERKING</b>	
<b>Media-invoer en -uitvoer</b>	Rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
<b>Mediabreedte</b>	Rol papier: 203,2 - 917 mm Losse vellen: 210 - 431,8 mm
<b>Mediadikte</b>	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
<b>Minimale printbare lengte</b>	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm
<b>Maximale printbare lengte</b>	Rol papier: 18 m (lengte varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 594 mm
<b>Maximale diameter van rol papier</b>	150 mm of minder
<b>Formaat mediakern</b>	Interne diameter van rolleren: 2 inch/3 inch (optioneel)
<b>Aanbevolen gebied van marges</b>	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

## Printbaar gebied van marges

Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm  
Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm  
Losse vellen: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm  
Handmatig overschakelen door gebruiker  
N.v.t.  
(Printbaar) 203,2 - 917 mm  
\*Alleen rol papier \*Geen formaatbeperking  
Standaardpositie: 1 vel

## Media-invoercapaciteit

**Take-up unit**  
**Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)**  
**Maximaal aantal geleverde prints**

## AFMETINGEN EN GEWICHT

**Fysieke afmetingen**  
**l x b x h (mm) en gewicht (kg)**

1.289 x 870 x 1.059 mm (opvangbak open)  
1.289 x 757 x 1.059 mm (opvangbak dicht)  
53 kg (inclusief rolhouder en roleenheid, exclusief inkt en printkoppen)

**Verpakkingsafmetingen**  
**l x b x d (mm) en gewicht (kg)**

Printer (hoofdeenheid met pallet): 1.492 x 909 x 685 mm  
74 kg  
Standaard + opvangbak (SD-33): 1.362 x 824 x 268 mm  
17 kg

## VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

### Voeding

AC 100-240V (50-60Hz)

### Stroomverbruik

In gebruik: 59 W of minder  
Slaapstand: 3,6 W of minder  
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 min.  
Uitgeschakeld: 0,3 W of minder

### Gebruiksomgeving

Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10 - 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

### Geluidsintensiteit (Voeding/druk)

Gebruik: 42 dB (A) (normaal papier, lijntekening, standaardmodus)  
Stand-by: 35 dB (A) of minder  
In gebruik: 5,8 Bels (normaal papier, lijntekening, standaardmodus) (gemeten volgens ISO 7779-standaard en omschreven op basis van de ISO 8296-standaard)

### Voorschriften

Europa: CE-markering, Rusland: EAC, TUV, CB

## MEEGELEVERD

### Inhoud van de doos

Printer, 1 printkop, 1 startset inktcartridges, installatiehandleiding, beknopte handleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, CD-ROM met gebruikerssoftware (Win), EU Biocide Sheet, informatieblad van de Euraziatische Economische Unie, informatieblad met belangrijke informatie

### Meegeleverde software

ImagePROGRAF TA- Printerstuurprogrammabundel, Andere software vanaf internet te downloaden.

## OPTIES

### Optionele items

2/3 inch rolhouder: RH2-35

## CONSUMABLES

### Door de gebruiker te vervangen

Inkttank: PFI-030 (55 ml)  
Printkop: PF-06  
Snijmes: CT-08  
Onderhoudscassette: MC-31

## Disclaimer

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een heldere weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ©: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Nederland  
canon.nl  
Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2019